

Tecnet gd®

El concentrado para limpiar
con confianza su pulverizador

Limpiador granulado concentrado
y específico para equipos de pulverización
y aperos agrícolas

TECNET GD: Fácil de usar y muy eficaz.
Tecnet GD mantiene la calidad de la pulverización.



Limpieza interna:

Tecnet GD elimina los depósitos de materias activas, incluso las más resistentes (sulfonilureas incluidas) o las más peligrosas, proporcionando seguridad y permitiendo una pulverización de calidad.

Limpieza externa:

Tecnet GD no daña las pinturas ni los barnices. Evita el riesgo de corrosión de las piezas del pulverizador (filtros, tuberías, boquillas, bombas...) y del conjunto del equipo de pulverización y otros aperos agrícolas.

Respeto al usuario y al medio ambiente

Tecnet GD no contiene amoniaco ni productos clorados. Tecnet GD posee una gran estabilidad y no presenta riesgos de salpicaduras durante la preparación.

Protección de invierno

Tecnet GD deposita una película protectora contra la corrosión. En este caso, no se debe enjuagar el equipo de pulverización hasta su siguiente utilización.

Una formulación original

Tecnet GD es un 'micro gránulo' dispersable y formulado con un trazador amarillo lo que permite visualizar la calidad del lavado y del aclarado. Tecnet GD se disuelve y forma una suspensión rápidamente.

Envase de 500 g

Dosis: 100 g para 100 L de agua.


TECNET GD

Gracias a su envase de 500 g es fácil de transportar, así podrá empezar la limpieza desde el campo en cuanto finalice el tratamiento.



Recomendaciones de Uso

1 tapa de Tecnet GD (100 g aproximadamente) para 100 litros de agua



	Volumen de agua de limpieza	Dosis de Tecnet GD	Agitar durante
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO	Mínimo 100 litros de agua. Óptimo = 10% capacidad del aparato	100 g / 100 litros	15 minutos mínimo
LIMPIEZA A FONDO	Interior: como 'limpieza a fondo' VACIAR pero NO ENJUAGAR	100 a 200 g / 100 litros en función del estado de suciedad	15 a 20 min. hasta varias horas
LIMPIEZA DE INVIERNO			
LIMPIEZA EXTERIOR	1. Mojá el material con agua. 2. Pulverizar una solución de Tecnet GD. 3. Frotar las zonas más sucias. 4. Aclarar abundantemente	30 a 50 g / 10 litros	Dejar actuar 15 a 20 minutos mínimo (dejar actuar más tiempo en equipos muy sucios)

Recuerde

- La solución con Tecnet GD tiene que estar en contacto con la superficie sucia.
- Dejar actuar, si fuera necesario frotar, vaciar o pulverizar a mayor presión.
- Luego, asegurar el aclarado hasta que desaparezca el trazador de color amarillo.

TECNET GD: Detergente ultra concentrado sobre base sódica. Granulado Dispersable 100% soluble en agua. Marca Agridyne. Fabricación: Loveland Industries Inc.



BELCHIM Crop Protection España

Avda. de Europa, 24 | Edif. Torona, B 3^{ra} | Parque empresarial La Moraleja | 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 010 64 17 | Fax: +34 91 010 61 16 | www.belchim.es